

## 87183 DECAPANT A PEINTURE - ERFVERWIJDERAAR

**H302+H332** : Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation • **H319** : Provoque une sévère irritation des yeux • **P102** : Tenir hors de portée des enfants • **P261** : Eviter de respirer les brouillards/vapeurs • **P264** : Se laver les mains soigneusement après manipulation • **P280** : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage • **P301+P312** : EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise • **P304+P340** : EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer • **P305+P351+P338** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P330** : Rincer la bouche • **P337+P313** : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

• **H302+H332** : Schadelijk bij inslikken. Schadelijk bij inademing  
• **H319** : Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **P102** : Buiten het bereik van kinderen houden • **P261** : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P264** : Na het werken met dit product ... grondig wassen • **P280** : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • **P301+P312** : NA INSLIKKEN : bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts/...raadplegen • **P304+P340** : NA INADEMING : de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • **P305+P351+P338** : BIJ CONTACT MET DE OGEN : voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P330** : De mond spoelen • **P337+P313** : Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen

Información en español disponible en : [www.t2m-maquette.fr/labels.html](http://www.t2m-maquette.fr/labels.html)

**ATTENTION !**  
**AANDACHT !** 603-057-00-5 ALCOOL BENZYLIQUE

Liquide spécialement formulé pour dissoudre et enlever les peintures acryliques, enamels, laquées et pour polycarbonate. N'attaque pas les surfaces des pièces traitées. Peut également détacher un revêtement chromé. Produit soluble à l'eau. Faible odeur. Ne pas utiliser sur la résine ABS. Bien lire les précautions d'utilisation. Peut embrumer le polystyrène transparent. Appliquer à un chiffon ou un bâtonnet ouaté et frotter la surface à traiter. Laisser agir une minute puis rincer l'objet à l'eau et laisser sécher. Pour enlever un revêtement chromé, laisser l'objet immergé pendant 1 heure environ.

Vloeistof speciaal samengesteld om acryl-, email-, lak- en polycarbonaat- verven op te lossen en te verwijderen. Tast de oppervlakken van behandelde onderdelen niet aan. Kan ook een chroomlaag losmaken. In water oplosbaar product. Weinig geur. Niet gebruiken op ABS-hars. Lees aandachtig de voorzorgsmaatregelen voor gebruik. Kan transparant polystyreen beslaan. Aanbrengen op een wattenstaafje of doek en over het te behandelen oppervlak wrijven. Laat een minuutje intrekken, spoel het voorwerp dan af met water en laat het drogen. Om een chroomlaag te verwijderen, laat u het voorwerp ongeveer 1 uur ondergedompeld staan.

Distribué par T2M  
BP30006 - F57381 FAULQUEMONT - 0033 3 87 29 25 20



CONSULTEZ POUR UN TRI VALÉRIE LOCALEMENT • [WWW.COMES/CHESDETRE.FR](http://WWW.COMES/CHESDETRE.FR)

[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)



14 yrs+

©2016 TAMIYA  
MADE IN JAPAN



TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

## 87183 DECAPANT A PEINTURE - REMOVEDOR DE PINTURA

- **H302 + H332** : Nocivo en caso de ingestión o inhalación
- **H319** : Provoca irritación ocular grave
- **P102** : Mantener fuera del alcance de los niños
- **P261** : Evitar respirar la niebla/los vapores
- **P264** : Lavarse bien las manos después de la manipulación
- **P280** : Llevar guantes/ropa de protección /protección ocular/protección facial
- **P301+P312** : EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal
- **P304+P340** : EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
- **P305+P351+P338** : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- **P330** : Enjuagarse la boca
- **P337 + P313** : Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

Líquido especialmente formulado para disolver y remover pinturas acrílicas, esmaltes, lacas y policarbonatos. No ataca las superficies de las piezas tratadas. También se puede desprender un revestimiento de cromo. Producto soluble en agua. Poco olor. No lo use en resina ABS. Lea atentamente las precauciones de uso. Puede empañarse el poliestireno transparente. Aplicar sobre un bastoncillo de algodón o paño y frotar la superficie a tratar. Dejar actuar durante un minuto, luego enjuagar el objeto con agua y dejar secar. Para eliminar una capa de cromo, deje el objeto sumergido durante aproximadamente 1 hora.

**ATENCIÓN !** 603-057-00-5 ALCOOL BENZYLIQUE